

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa nawierzchni chodnika na placu przykościelnym wraz z przebudową nawierzchni wejścia przed kościołem oraz budowa nawierzchni alejek na cmentarzu parafialnym w Baćkowicach.

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	D-01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg i chodników	km	0.5
2.	01.02.01	Karczowanie pni po wycince drzew o Ø 80-100cm	szt.	2
3.	01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8 x 30 na podsypce cem-piaskowej	mb	50,0
4.	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm	m2	229
5.	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni alejki i schodów terenowych na cmentarzu z kostki brukowej betonowej gr. 6cm	m2	39,0
6.	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni, wejście do kościoła- płyty z piaskowca o wym. 48x52cm i 57x87cm grubości 6-11cm	m2	46
7.	01.02.04	Rozbiórka obramowania płyt z piaskowca z elementów kamiennych (piaskowiec) o wym. 28x15cm różnej długości	mb	18
	D-02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE		
8.	02.01.01	Ręczne wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni chodników alejek głębokości 10-12cm	m3	40
9.	02.01.01	Mechaniczna wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni chodników alejek głębokości 35-40cm	m3	150
	D-04.00.00	III. PODBUDOWA		
10.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika.	m2	963,0
11.	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 5cm pod konstrukcję alejek na cmentarzu	m2	345,00
12.	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm pod konstrukcję alejek na cmentarzu	m2	361,00
13.	04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20cm	m2	361,00
14.	04.06.01	Podbudowa z chudego betonu gr. 10cm	m2	12,00
15.	04.06.01	Podbudowa z chudego betonu gr. 20cm	m2	38,00
	D-05.00.00	IV. NAWIERZCHNIA		
16.	05.03.23	Nawierzchnia alejki i schodów terenowych na cmentarzu z kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm	m2	398,00
17.	05.03.23	Nawierzchnia alejki i schodów terenowych na cmentarzu z kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm	m2	361,00
18.	05.03.23	Ponowny montaż obramowania wejścia do kościoła z elementów kamiennych 28x15cm	mb	15,00
19.	05.03.23	Zakup i montaż szlifowanych elementów obramowania z piaskowca 28x15cm łącznej długości 3,20m	mb	3,20

20.	05.03.23	Zakup i montaż elementów nawierzchni wejścia przed kościołem z piaskowca na podsypce cem-piaskowej- szlifowane płyty o wymiarach: 48x52cm szt. 16 57x87cm szt. 2	m2	5,00
21.	05.03.23	Ponowny montaż nieuszkodzonych płyt z piaskowca uzyskanych z rozbiórki.	m2	41,00
	D-08.00.00	V. ELEMENTY ULIC		
22.	08.02.07	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej granitowej szarej, regularnej 4x6cm obramowana kostką 8x10cm na ławie z oporem z betonu C8/10	m2	234,00
23.	08.02.07	Ponowne ułożenie nawierzchni z bruku kamiennego przy bramie i furtce na placu przykościelnym.	m2	28,00
24.	08.03.01	Obrzeża betonowe wibroprasowane 8x30 na podsypce cem-piaskowej gr.5cm przy bramie wejściowej i kapliczce	mb	461,00
25.	08.03.01	Obrzeża betonowe wibroprasowane 8x30 na ławie betonowej C8/10 przy schodach terenowych	mb	51,50

